



PPE
certification



PPE手套解决方案 针对美国市场



协助您测试和认证您的个人防护用品

欢迎关注
CTC微信
公众号



中国

上海 - ctcshanghai@ctcgroupe.com

+86 21 68 55 50 32

香港 - ctcasia@ctcgroupe.com

+852 3614 0328

CTC是全球个人防护用品评估专家,包含用于工作场所以及家务劳动的个人防护用品。

CTC提供测试、认证以及培训服务。

CTC将为您提供专业的团队(销售主管、协调员和技术专家),他们将亲自协助您完成PPE产品检测和/或认证程序。



www.ctcgroupe.com



解决方案

PPE手套针对美国市场



ANSI/ISEA 105

防切割性能

测试标准
ASTM F2992

性能等级	刀片切割物料20毫米所需的重量(克)
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1500
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 4000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

耐磨性能

测试标准 ASTM D3384
和 ASTM D3389

性能等级 在500克负载下 测试	磨损循环圈数
0	> 100
1	≥ 100
2	≥ 500
3	≥ 1000
在1000克负载下 测试	
4	≥ 3000
5	≥ 10000
6	≥ 20000

抗穿刺性能

不包括注射针头 5.1.2
测试标准 EN 388

包含 注射针头 5.1.3
测试标准 ASTM F2878

性能等级	5.1.2 抗穿刺性	5.1.3 抗穿刺性
0	< 10	< 2
1	≥ 10	≥ 2
2	≥ 20	≥ 4
3	≥ 60	≥ 6
4	≥ 100	≥ 8
5	≥ 150	≥ 10

尺寸

测试标准 EN 420

化学防护

防化学渗透性

测试标准 ASTM F739

性能等级	穿透时间(分钟)
0	< 10
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

耐化学降解性

测试标准
ANSI/ISEA 105 附录 B

性能等级	抗穿刺性能衰减比例 (%)
0	> 80
1	≤ 80
2	≤ 60
3	≤ 40
4	≤ 20

化学测试

测试标准

加州65号法案

针对您产品的合规性,CTC可以为您提供有关鞋类、手套、服装、旅行用品等产品的**测试建议**。

ANSI/ISEA 138

抗冲击性能

性能等级	平均值(KN)	所有的数值(KN)
1	≤ 9	≤ 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5



Shanghai: N° L4577
Dongguan: N° L5912

N° 160921341119
N° 2016192132Z

CTC是以下技术委员会的召集人:

- CEN TC 162 WG8 - 安全手套
- ISO TC 94 SC13 WG8 - 防护手套

EN ISO 17025认证实验室

在中国的设有三个办事处:

厦门、温州和高密/青岛

CTC确保

总部、研究中心以及重要实验室位于法国里昂

在中国设有三个实验室:

香港、上海和东莞

积极参与**欧盟和国际技术委员会**

拥有**40多年**的PPE测试经验